

FILTROS DE CANASTA



Características:

- Cubierta abierta rápida: no necesita herramientas
- Construcción de muros pesados
- Cestas de gran capacidad
- Asiento de cesta mecanizado
- Desagüe roscado
- Cesta inoxidable perforada
- Tamaños: desde 3/8" hasta 8"
- Materiales: Hierro, Bronce, Acero Carbono
Acero inoxidable
- Roscados o con brida

Opciones:

- Perforaciones de la cesta de 1 / 32" a 1 / 2"
- Malla de canasta de 20 a 400
- Cestas de Monel
- Sellos de Viton, PTFE o EPDM
- Válvulas de ventilación
- Grifos NPT de 1 / 4"
- Insertos de cesta magnética
- Manómetro y interruptor de diferencial de presión



El filtro Simplex lleva utilizándose en la industria durante más de 75 años y es perfecto para instalaciones donde se puede cortar temporalmente el suministro para limpiar o cambiar la cesta del tamiz.

Una de las razones de su popularidad es la capacidad de cesta, excepcionalmente grande. El área filtrante es al menos 6 veces la sección de la tubería (Incluso más en muchos tamaños). No se necesitan herramientas para abrir la tapa. La tapa de apertura rápida y oscilante puede desmontarse y la cesta retirarse en segundos.

Otra característica es un drenaje roscado en cada tamiz, el cual se puede usar como una conexión si se desea. Los tamaños 2" y mayores están provistos de patas para atornillar al suelo.

El espesor de las paredes es excepcionalmente grueso. Los asientos de la cesta son de precisión, mecanizados para proporcionar un sellado hermético y evitar que cualquier material no escape de la canasta.

Model 72 Simplex

Tamaño	Material	Conexión	Juntas	Presión de trabajo
3/8" a 3"	Hierro y Bronce	Roscado	Buna N	13,7 @ 37,7C
1" a 3"	Acero Carbono		Viton®	
	Acero inox			
1" a 8"	Hierro	Brida 125#	Buna N	
	Bronce	Brida150#		
	Acero Carbono			
	Acero inox.		Viton®	

